

LUXOR

ДВЕРИ БИЗНЕС-КЛАССА

Luxor Termo 2

Букле антрацит

Эмалит белый,
рама в цвет полотна



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково-полимерное «Букле антрацит» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: Эмалит белый
- Толщина дверного полотна/короба: 120 мм / 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери
- Порог из нержавеющей стали
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

LUXOR

ДВЕРИ БИЗНЕС-КЛАССА

Luxor Termo 4

Букле графит

Эмалит белый,
рама в цвет полотна



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле графит» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: Эмалит белый
- Трехкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета
- Толщина дверного полотна/короба: 120 мм / 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери
- Порог из нержавеющей стали
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм

LUXOR

ДВЕРИ БИЗНЕС-КЛАССА

Luxor Termo 3

Букле шоколад

Эмалит белый,
рама в цвет полотна



- Внешнее/внутреннее покрытие: атмосферостойкое порошково- полимерное «Букле шоколад» / фрезерованная МДФ-панель 12 мм, цвет пленки: Эмалит белый
- Трехкамерный стеклопакет: 65 мм, тонированный. Ковка: внутри стеклопакета
- Толщина дверного полотна/короба: 120 мм / 141 мм
- Терморазрыв 24 мм: двухкамерный спейсер из ПВХ на коробе и полотне двери
- Порог из нержавеющей стали
- Наполнитель: PIR-плита
- Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины (2 на полотне, 1 на коробе)
- Замки сувальдные KALE, IV (наивысший) класс взломостойкости, дополнительная защита от высверливания: две пластины из высоколегированной стали с обеих сторон замка; диаметр ригелей: 16 мм. Независимая ночная задвижка. Противосъем: штыри, 3 шт.
- Размеры: 860x2050 мм, 960x2050 мм