

## “Леон ТЕРМО” Дуб шоколадный / Бетон бежевый



1. Размер - 860\*2050/ 960\*2050;
2. Замки – основной замок Kale 257, дополнительный замок Kale 257;
3. Фурнитура – ручка-скоба Тарту;
4. Полотно - толщиной 105, цельногнутое усиленное;
5. Короб – глубиной 150 мм, утепленный;
6. Уплотнитель – 3 контура магнитных уплотнителей по всему периметру полотна и короба;
7. Толщина стали по полотну - 1,5 мм;
8. Толщина стали по коробу - цельногнутая коробка двери изготовлена из стали 2,0 мм;
9. Утеплитель - многослойный: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, пробковая подложка Maestro по периметру терморазрыва полотна и короба, минеральная плита, фольгоизолон, лист ДВП;
10. Петли - наружные на упорных подшипниках – 3 шт;
11. Противовъёмные штыри – 3 шт;
12. Внешняя отделка – влагостойкий МДФ 16 мм “Дуб шоколадный”, стеклопакет, декоративные МДФ наличники;
13. Внутренняя отделка - влагостойкий МДФ 16 мм “Бетон бежевый”, стеклопакет;
14. Глазок – отсутствует;
15. Ночная задвижка – в наличии.



1. **Размер** - 880\*2050/ 960\*2050;
2. **Замки** – основной замок Kale 257, дополнительный замок Kale 257;
3. **Фурнитура** – ручка-скоба Тарту;
4. **Полотно** - толщиной 105, цельногнутое усиленное;
5. **Короб** – глубиной 150 мм, утепленный;
6. **Уплотнитель** – 3 контура магнитных уплотнителей по всему периметру полотна и короба;
7. **Толщина стали по полотну** - 1,5 мм;
8. **Толщина стали по коробу** - цельногнутая коробка двери изготовлена из стали 1,8 мм;
9. **Утеплитель** - многослойный: экструдированный пенополистирол, пенополистирол, фольгированный изодом, пробковая подложка Maestro по периметру терморазрыва полотна и короба, минеральная плита, фольгоизолон, лист ДВП;
10. **Петли** - наружные на упорных подшипниках – 3 шт;
11. **Противосъемные штыри** – 3 шт;
12. **Внешняя отделка** – влагостойкий МДФ 16 мм окрашенный, RAL 7024, стеклопакет, декоративные МДФ наличники;
13. **Внутренняя отделка** - влагостойкий МДФ 16 мм ПВХ “Рейгар белый ГЛ”, стеклопакет;
14. **Глазок** – отсутствует;
15. **Ночная задвижка** – в наличии.
16. **Порог** - нержавеющая сталь.

## "ОСКАР" Торос черный / Торос бянка / Зеркало



1. Размер - 880\*2050/ 960\*2050;
2. Замки – 2 шт: основной - Гардиан 3015 (цилиндровый) 4 класс взломостойкости, дополнительный - Гардиан 3201 (сувальдный) 2 класс взломостойкости;
3. Фурнитура – FUARO, цвет - черный ;
4. Полотно - цельногнутое усиленное толщиной 100 мм;
5. Короб – глубиной 135 мм, с эксцентриковым регулятором притвора;
6. Уплотнители – 3 шт магнитных по всему периметру полотна и короба;
7. Толщина стали по полотну - 1,5 мм;
8. Толщина стали по коробу - 1,8 мм, цельногнутая коробка двери;
9. Утеплитель - минеральная плита высокой плотности;
10. Петли - наружные на упорных подшипниках – 3 шт;
11. Противосъемные штыри – 2 шт;
12. Внешняя отделка – МДФ панель 16 мм “Торос черный “ с черными металлическими молдингами;
13. Внутренняя отделка - МДФ панель 16 мм “Торос бянка” с зеркалом и черными металлическими молдингами;
14. Глазок – в наличии (цвет - черный);
15. Ночная задвижка – в наличии;
16. Порог - нержавеющей сталь.

## “ОСКАР 2” Синхопоры Грей / Силк Зефир



1. Размер - 880\*2050/ 960\*2050;
2. Замки – 2 шт: основной - Гардиан 3015 (цилиндровый) 4 класс взломостойкости, дополнительный - Гардиан 3201 (сувальдный) 2 класс взломостойкости;
3. Фурнитура – декоративная накладка на сувальдный замок, броненакладка Protector Pro на цилиндровый замок, цвет - черный ;
4. Полотно - цельногнутое усиленное толщиной 100 мм;
5. Короб – глубиной 135 мм, с эксцентриковым регулятором притвора;
6. Уплотнители – 3 шт магнитных по всему периметру полотна и короба;
7. Толщина стали по полотну - 1,5 мм;
8. Толщина стали по коробу - 1,8 мм, цельногнутая коробка двери;
9. Утеплитель - минеральная плита высокой плотности;
10. Петли - наружные на упорных подшипниках – 3 шт;
11. Противосъемные штыри – 2 шт;
12. Внешняя отделка – МДФ панель 16 мм “Синхопоры Грей” + МДФ-наличники;
13. Внутренняя отделка - МДФ панель 16 мм “Силк Зефир” с декоративной вставкой из МДФ “Синхопоры Грей”;
14. Глазок – в наличии (цвет - черный);
15. Ночная задвижка – в наличии.
16. Порог - нержавеющей сталь.