

Спецификация № 1 от 03.10.2022

Технические характеристики товара

Наименование	Дверь стальная	
Модель:	Luxor Termo 2 (860мм) левая/ФТ Luxor Termo 2 (860мм) правая/ФТ Luxor Termo 2 (960мм) левая/ФТ Luxor Termo 2 (960мм) правая/ФТ <hr/> A001000004111 110/ЛюксorТермо2/МП/БАц/ЭтБ/НСТ/860Л/ФТ A001000004112 110/ЛюксorТермо2/МП/БАц/ЭтБ/НСТ/860Пp/ФТ A001000004113 110/ЛюксorТермо2/МП/БАц/ЭтБ/НСТ/960Л/ФТ A001000004114 110/ЛюксorТермо2/МП/БАц/ЭтБ/НСТ/960Пp/ФТ	
Дизайн	Внешний Ш-23 	Внутренний: ФЛ-138 
Цвет и покрытие: (Порошковое полимерное/ПВХ плёнка)	Короб в двух цветах: наружная часть: Букле Антрацит (Приматек) Внутренняя часть: Шагрень RAL 9016 Багет согласно фото	Панель Мдф 12 мм фрезерованная Пленка ПВХ Цвет:Эмалит белый TF 77 IE X-01
Толщина металла полотна	Металл 1,2 мм	
Толщина металла короба	Металл 1,2 мм	
Толщина дверного полотна	110 мм	
Глубина короба	141 мм открытый	
Световой проем двери	1900x710(810)	
Терморазрыв:	Полотно и короб: Спейсер 20*24 мм Спейсер 20*22 мм	
Порог	30024460 ЛИСТ НЕРЖ/0,5X1250X2500/ШЛИФОВ/В ПЛЕНКЕ	
Петли:	Подшипник закрытого типа, 3 шт.	
Ручка:	HS 44 сатин хром 300096925 600	
Основной замок:	Замок Kale Kilit 252L CR, 35мм, 5К, сувальдный	
Дополнительный замок:	Замок Kale Kilit 257L CR, 35мм, 5К-128, сувальдный	
Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Вертушка DL44-80, сатин, хром: 300096881 700 не установлена на дверь	
Накладка для основного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический) Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	
Уплотнитель:	Вставной РГ-140, 3 контура (ФТ)	

Внутренний наполнитель:	PIR-плита	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12x25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	<p>Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт. Фурнитуру укладывать в упаковочную коробку и вкладывать в раму двери, закрепив скотчем. Стяжные ленты: 4 по горизонтали и 1 по вертикали.</p>	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт ФЕРРОНИ	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	


Заказчик
МП

Поставщик
МП

Спецификация № 2 от 03.10.2022

Технические характеристики товара

Наименование	Дверь стальная	
Модель:	Luxor Termo 3 (860мм) левая/ФТ Luxor Termo 3 (860мм) правая/ФТ Luxor Termo 3 (960мм) левая/ФТ Luxor Termo 3 (960мм) правая/ФТ A001000004115 110/ЛюксорТермо3/МП/БШд/ЭтБ/НСТ/860Л/ФТ A001000004116 110/ЛюксорТермо3/МП/БШд/ЭтБ/НСТ/860Пр/ФТ A001000004117 110/ЛюксорТермо3/МП/БШд/ЭтБ/НСТ/960Л/ФТ A001000004118 110/ЛюксорТермо3/МП/БШд/ЭтБ/НСТ/960Пр/ФТ	
Дизайн	Внешний Ш-24 	Внутренний: ФЛСП-12 
Цвет и покрытие: (Порошково-полимерное/ПВХ плёнка)	Короб в двух цветах: наружная часть: Букле Шоколад NEW (Приматек) Внутренняя часть: Шагрень RAL 9016 Багет согласно фото	Панель Мдф 12 мм фрезерованная Пленка ПВХ Цвет:Эмалит белый TF 77 IE X-01
Стеклопакет	Стеклопакет тонированный серебро с ковкой	
Толщина металла полотна	Металл 1,2 мм	
Толщина металла короба	Металл 1,2 мм	
Толщина дверного полотна	110 мм	
Глубина короба	141 мм открытый	
Световой проем двери	1900x710(810)	
Терморазрыв:	Спейсер 20*24 мм Спейсер 20*22 мм	
Порог	30024460 ЛИСТ НЕРЖ/0,5X1250X2500/ШЛИФОВ/В ПЛЕНКЕ	
Петли:	Подшипник закрытого типа, 3 шт.	
Ручка:	HS 44 сатин хром 300096925 600	
Основной замок:	Замок Kale Kilit 252L CR, 35мм, 5К, сувальдный	
Дополнительный замок:	Замок Kale Kilit 257L CR, 35мм, 5К-128, сувальдный	
Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Вертушка DL44-80, сатин, хром: 300096881 700 не установлена на дверь	
Накладка для основного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический) Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	
Уплотнитель:	Вставной РГ-140, 3 контура (ФТ)	



Внутренний наполнитель:	PIR-плита	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12x25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	<p>Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт. Фурнитуру укладывать в упаковочную коробку и вкладывать в раму двери, закрепив скотчем. Стяжные ленты: 4 по горизонтали и 1 по вертикали.</p>	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт ФЕРРОНИ	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	


Заказчик
МП

Поставщик
МП

Спецификация № 3 от 03.10.2022

Технические характеристики товара

Наименование	Дверь стальная	
Модель:	Luxor Termo 4 (860мм) левая/ФТ Luxor Termo 4 (860мм) правая/ФТ Luxor Termo 4 (960мм) левая/ФТ Luxor Termo 4 (960мм) правая/ФТ A001000004119 110/ЛюксorТермо3/МП/Бгр/ЭтБ/НСТ/860Л/ФТ A001000004120 110/ЛюксorТермо3/МП/Бгр/ЭтБ/НСТ/860Пр/ФТ A001000004121 110/ЛюксorТермо3/МП/Бгр/ЭтБ/НСТ/960Л/ФТ A001000004122 110/ЛюксorТермо3/МП/Бгр/ЭтБ/НСТ/960Пр/ФТ	
Дизайн	Внешний Ш-25 	Внутренний: ФЛСП-13 
Цвет и покрытие: (Порошкoво-полимерное/ПВХ плёнка)	Короб в двух цветах: наружная часть: Букле Графит (приматек) Внутренняя часть: Шагрень RAL 9016 Багет согласно фото	Панель Мдф 12 мм фрезерованная Пленка ПВХ Цвет: Эмалит белый TF 77 IE X-01
Стеклопакет	Стеклопакет тонированный серебро с ковкой"	
Толщина металла полотна	Металл 1,2 мм	
Толщина металла короба	Металл 1,2 мм	
Толщина дверного полотна	110 мм	
Глубина короба	141 мм открытый	
Световой проем двери	1900x710(810)	
Терморазрыв:	Спейсер 20*24 мм Спейсер 20*22 мм	
Порог	30024460 ЛИСТ НЕРЖ0,5X1250X2500/ШЛИФОВ/В ПЛЕНКЕ	
Петли:	Подшипник закрытого типа, 3 шт.	
Ручка:	HS 44 сатин хром 300096925 600	
Основной замок:	Замок Kale Kilit 252L CR, 35мм, 5К, сувальдный	
Дополнительный замок:	Замок Kale Kilit 257L CR, 35мм, 5К-128, сувальдный	
Задвижка:	30000521 Задвижка/Intecron/1492/Нерж	
Вертушка:	Вертушка DL44-80, сатин, хром: 300096881 700 не установлена на дверь	
Накладка для основного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Накладка для дополнительного замка:	Накладка ПР-СУВ-Ш, к-т сатин хром CP-03110.30 300096806 800	
Эксцентрики ригелей:	Эксцентрик защелки основного замка (Металлический) Пластина под эксцентрик (нерж. сталь)	
Уплотнитель:	Вставной РГ-140, 3 контура (ФТ)	



Внутренний наполнитель:	PIR-плита	
Противосъемные штыри:	3 шт.	12x25
Доп. комплектующие:	Заглушки монтажных отверстий	
Упаковка:	Защита петель 3 шт.	
	<p>Картон 5-слойный, стрейч-плёнка, комплектующие в упаковке двери – сверху. Желательная высота двери в упаковке 2135 мм. В районе петель - пенопласт. Фурнитуру укладывать в упаковочную коробку и вкладывать в раму двери, закрепив скотчем. Стяжные ленты: 4 по горизонтали и 1 по вертикали.</p>	
Паспорт:	Необходимо в каждую модель вкладывать паспорт ФЕРРОНИ	
Информационная наклейка:	По бокам с двух сторон, в верхней части, на торцах двери приклеивать информационные наклейки 30 см от верха двери.	

Заказчик
МП

Поставщик
МП